



NEUHEITEN 2024

wężę i złącza przemysłowe

 **INTERTECH**24.pl

# GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15

ab sofort  
verfügbar

## GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15

- Vorteile / Nutzen: ..... Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel  
**Für Trinkwasser geeignet**  
**Automatischer Rückzug des Schlauchs** arretiert 2x pro Umdrehung  
 Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")  
 Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt  
**Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet**  
 Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar
- Material: ..... Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengling), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz
- Betriebsdruck bei +20 °C: ..... max. 20 bar (schlauchabhängig)
- Temperatureinsatzbereich: ..... +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen LxBxH cm: ..... 52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5
- Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt  
 Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten  
**Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9) sowie verschiedene Zulaufschlauchausführungen als Zubehör separat erhältlich**



Anschluss	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44
<b>Außengewinde</b>	<b>G3/4</b>
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15
Gewicht ca. kg	14
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9040.9</b>



Robuste  
Edelstahlkonstruktion



GEKA® plus Winkeldreharmatur  
und Rohr aus Edelstahl



Für Wand-, Boden- und  
Deckenmontage geeignet



# GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15SK

ab sofort  
verfügbar

## GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15SK

Vorteile / Nutzen: ..... Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel  
**Für Trinkwasser geeignet**  
**Automatischer Rückzug des Schlauchs** arretiert 2x pro Umdrehung  
 Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")  
 Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt  
**Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet**  
 Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar  
**Mit 12,5 m GEKA® plus Wasserschlauch WS500 3/4"**, Wandstärke 3,1 mm, Betriebsdruck 11 bar, Made in Germany + **2 m Zulaufschlauch**

Material: ..... Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz

Betriebsdruck bei +20 °C: ..... 11 bar

Temperatureinsatzbereich: ..... +4°C bis +60°C (schlauchabhängig)

Abmessungen LxBxH cm: ..... 52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5

Besonderer Hinweis: ..... Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt  
 Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten  
**Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9)**

Anschluss	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44
<b>Außengewinde</b>	<b>G3/4</b>
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15
Länge Schlauch ca. m.	12,5
Gewicht ca. kg	18
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9041.9</b>



Robuste  
Edelstahlkonstruktion



GEKA® plus Winkelrehamatur  
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



Schrittweise Arretierung



Automatischer Rückzug  
des Schlauchs



Arretierung durch Zug am  
Ende des Schlauchs steuerbar



Schonende  
Schlauchführung

Bestellung: per Fax: +49 7191 34 52 - 100 per E-Mail: info@geka.de

3



# GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15GSK

ab sofort  
verfügbar

## GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15GSK

- Vorteile / Nutzen:.....Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel  
**Für Trinkwasser geeignet**  
**Automatischer Rückzug des Schlauchs** arretiert 2x pro Umdrehung  
Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")  
Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt  
**Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet**  
Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar  
**GEKA® plus Gummi Wasserschlauch 3/4" aus EPDM**, 5-lagig mit synthetischen Garnen, ID 19 mm, Wandstärke 4 mm, Betriebsdruck 20 bar, Made in Germany  
**+ 2 m Zulaufschlauch**
- Material:.....Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz
- Betriebsdruck bei +20 °C:.....20 bar
- Temperatureinsatzbereich:.....+4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen LxBxH cm: .....52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5
- Besonderer Hinweis:.....Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt  
Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten  
**Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9)**



Anschluss	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44
<b>Außengewinde</b>	<b>G3/4</b>
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15
Länge Schlauch ca. m.	11
Gewicht ca. kg	20
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9042.9</b>



Robuste  
Edelstahlkonstruktion



GEKA® plus Winkelreharmatur  
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



Schrittweise Arretierung



Automatischer Rückzug des  
Schlauchs



Arretierung durch Zug am  
Ende des Schlauchs steuerbar



Schonende  
Schlauchführung



## GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15KSK

- Vorteile / Nutzen:.....Robuste, langlebige und rostfreie **Edelstahlkonstruktion** mit **beidseitiger Aufhängung** der Haspel  
**Für Trinkwasser geeignet**  
**Automatischer Rückzug des Schlauchs** arretiert 2x pro Umdrehung  
Mit individuell positionierbarem Schlauchstopper für verschiedene Schlauchgrößen (1/2", 5/8", 3/4")  
Schonende Schlauchführung verhindert, dass beim Aufrollen der Schlauch von der Haspel springt  
**Für Wand-, Boden- und Deckenmontage geeignet**  
Schlauchführung an der Achse in drei 45° Schritten verstellbar  
**Mit trinkwasserzertifiziertem 20 m Rehau Rauaqua Schlauch 1/2", GEKA® plus Edelstahl Schnellkupplungen + 2 m Zulaufschlauch, 42.9044.9 zusätzlich mit GEKA® plus Profi-Reinigungspistole (23.1891.8)**
- Material:.....Gehäuse: aus robustem, langlebigen und rostfreien Edelstahl 1.4301, Schlauchführungsrollen, Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengung), GEKA® plus Winkelarmatur: Edelstahl, Schlauchstopper: Gummi schwarz
- Betriebsdruck bei +20 °C:.....20 bar
- Temperatureinsatzbereich:.....+4°C bis +60°C (schlauchabhängig)
- Abmessungen LxBxH cm: .....52 (inkl. Halterung) x 45 x 23,5
- Besonderer Hinweis: .....Schlauchaufroller ist für 15 m 3/4" Schläuche mit 25 mm oder 25 m 1/2" Schläuche mit Außendurchmesser 17 mm ausgelegt  
Schrauben und Dübel für Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten  
**Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9)**

Anschluss	Außengewinde	Außengewinde
Außengewinde mm	26,44	26,44
<b>Außengewinde</b>	<b>G3/4</b>	<b>G3/4</b>
Fassungsvermögen 1/2"-Schlauch ca. m	25	25
Fassungsvermögen 5/8"-Schlauch ca. m	24	24
Fassungsvermögen 3/4"-Schlauch ca. m	15	15
Länge Schlauch ca. m.	20	20
Gewicht ca. kg	17	18
VE Stück	1	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9043.9</b>	<b>42.9044.9</b>



Robuste  
Edelstahlkonstruktion



GEKA® plus Winkelreharmatur  
mit vollem 3/4" Wasserdurchfluss



Schrittweise Arretierung



Automatischer Rückzug  
des Schlauchs



Arretierung durch Zug am  
Ende des Schlauchs steuerbar



Schonende  
Schlauchführung





# GEKA® plus automatischer Schlauchaufroller EA15 Zubehör

ab sofort  
verfügbar

## Wandhalterung für EA15, EA15SK, EA15GSK und EA15KSK

Vorteil / Nutzen: ..... Schwenkbare Wandhalterung Edelstahl 165° inkl. Verbindungsschrauben (42.9097.9)  
Kompatibel mit den automatischen Schlauchaufrollern EA15 (42.9040.9), EA15SK (42.9041.9), EA15GSK (42.9042.9) und EA15KSK (42.9043.9 und 42.9044.9)

Material: ..... Edelstahl



Schwenkwinkel Grad	165°
Gewicht ca. kg	2,6
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9097.9</b>

## Zulaufschläuche EA15SK, EA15GSK und EA15KSK



ab sofort  
verfügbar

Schlauchanschluss Set SK	
Schlauchgröße Zoll	3/4"
Schlauch ID mm	19
Schlauch AD mm	24,8
Wandstärke mm	3,1
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11
Berstdruck bei +20 °C bar	35
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9080.9</b>



ab sofort  
verfügbar

Schlauchanschluss Set GSK	
Schlauchgröße Zoll	3/4"
Schlauch ID mm	19
Schlauch AD mm	27
Wandstärke mm	4
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	20
Berstdruck bei +20 °C bar	60
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9081.9</b>



ab März  
verfügbar

Schlauchanschluss Set KSK	
Schlauchgröße Zoll	1/2"
Schlauch ID mm	12,8
Schlauch AD mm	18,8
Wandstärke mm	3
Länge ca. m	2
Betriebsdruck bei +20 °C bar	20
Berstdruck bei +20 °C bar	30
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.9082.9</b>

# GEKA® plus Regentonnen-Set Design

ab Februar  
verfügbar

## GEKA® plus Regentonnen-Set Design 3/4"

Vorteil / Nutzen: ..... **Zur Montage an Regentonnen;**  
Ideal für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen, auf Balkonen, für anspruchsvolle designorientierte Kunden

Material: ..... Design Wasserhahn und Regentonnen-Anschluß: Messing verchromt; Gewindeband: Teflon

Lieferumfang: ..... 1 x Regentonnen Anschluss verchromt, Design-Wasserhahn 3/4" mit Tülle, 1 x Dichtbandrolle



Verpackung	Einzelprodukt im PE-Beutel mit Euroloch, VE mit Blisterleiste
<b>für Lochdurchmesser mm</b>	<b>34 - 37</b>
Regentonnen-Anschluss Außengewinde mm	33,25
<b>Regentonnen-Anschluss Außengewinde</b>	<b>G1</b>
Regentonnen-Anschluss Innengewinde mm	24,66
Regentonnen-Anschluss Innengewinde	G3/4
Außengewinde am Einlauf mm	26,44
Außengewinde am Einlauf	G3/4
Außengewinde am Auslauf mm	33,25
Außengewinde am Auslauf	G1
Nennweite (NW) mm	19
Nenngröße	3/4"
VE Stück	6
<b>Artikel Nr.</b>	<b>46.8126.8</b>



## GEKA® Automatische Wandschlauchbox K25

Vorteile / Nutzen:.....**Automatisches Aufrollen** und bequemes Abrollen des Schlauchs ohne zu verknoten; Schlauch **stufenlos arretierbar**;  
**Kontrollierter** und **sicherer Schlauch-Einzug** dank Slow Retract  
**Werkzeuglos** verstellbarer Schlauchstopper  
**Robuste Wandhalterung aus Kunststoff: 180° schwenkbar**;  
**Inkl. Montageset** (4x Dübel, 4x Schrauben und 4x Unterlegscheiben aus Edelstahl)  
**Nachtropfstopf** für **Zulaufschlauch** dank **praktischer Aufsteckmöglichkeit**;  
**Leicht** von der Wandhalterung **abnehmbar**  
**Kein ungewolltes Hin- und Herschwingen** der Schlauchbox **dank Position Plus**  
Wasserschlauch **phthalatfrei**  
**Fertig montiert** und **sofort einsatzbereit**;  
**Inklusive** hochwertigen, robusten **Stecksystemkomponenten** und **Spritzdüse** aus verchromtem Messing

Betriebsdruck bei +20 °C:.....8 bar  
 Temperatureinsatzbereich:.....+4 °C bis +45 °C  
 Abmessungen LxBxH cm: .....62 x 26 x 43 (inkl Wandhalterung)  
 Lieferumfang: .....GEKA® plus Spritzdüse; GEKA® plus Schlauchstück 1/2";  
 GEKA® plus Schlauchstück 1/2" mit Wasserstopp; GEKA® plus Hahnstecker G3/4,  
 25 m Schlauch + 2 m Zulaufschlauch



<b>Schlauchgröße</b>	<b>1/2"</b>
Schlauch ID mm	12,5
Länge Schlauch ca. m	25
Länge ca. m	2
Zulaufschlauch:	
VE Stück	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>42.8721.9</b>





Automatisches  
Aufrollen



Stufenlose  
Arretierung



Robuste  
Wandhalterung



Zulaufschlauch 2 m



Werkzeuglose  
Verstellung  
Schlauchstopper



Inkl. robustem  
Stecksystem aus  
Metall



Reduziert  
ungewolltes Hin-  
und Herschwingen



Aufsteck-  
möglichkeit für  
Zulaufschlauch



Schwenkbar 180°

Bestellung: per Fax: +49 7191 34 52 - 100 per E-Mail: info@geka.de



# GEKA® plus Multibrause 5S

ab sofort  
verfügbar

## GEKA® plus Multibrause 5S

Vorteil / Nutzen: .....Hochwertige robuste Multibrause mit 5 verschiedenen Sprühbildern  
**Robust** und **langlebig** durch **hochwertige Metallkomponenten innen und außen** und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing  
**Dauerarretierung** mit **Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung  
**Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil**, Ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar  
**Einfache** und **intuitive Einstellung** der Sprühbilder dank Positionsindikator und Piktogrammen. Bestätigung der eingestellten Position durch Einrastfunktion  
**Ermüdungsfreies** Arbeiten durch **ergonomisches Design**  
**Angenehme Haptik** und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponente** an Hebel und Griff  
**Einfache Reinigung** der Platine und des Ventils durch **Clean + Repair\***: Werkzeugloser Zugang zu Platine und Ventilsatz zur Wartung und Reinigung

Anwendung:.....Brause: Ideal zum Bewässern von Pflanzflächen und Pflanzgefäßen  
 Brause schmal: besonders geeignet für die Bewässerung von schmalen Beeten und Pflanzgefäßen  
 Sprühnebel: Der feine Sprühnebel eignet sich besonders gut für die Bewässerung zarter und empfindlicher Setzlinge  
 Vollstrahl: Ideal zum Befüllen von Gefäßen oder für Reinigungsaufgaben  
 Flachstrahl: der horizontale Flachstrahl ist ideal zur Bewässerung von Hecken, aber auch für Reinigungsaufgaben

Material:.....Metallkomponenten: Brauskopf und Korpus aus Aluminium, Platine aus Edelstahl, GEKA® plus Gerätestecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing  
 Kunststoffkomponenten: Sonstige Komponenten, Hebel und Griff zusätzlich mit TPE (Soft Grip) umspritzt



weitere  
Informationen

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1000.8	46.1000.9

Brause schmal	Sprüh- nebel	Voll- strahl	Flach- strahl	Brause
●	●	●	●	●



Inside +  
outside metal



Mengenregulierung



Arretierung



Softgrip



Clean + Repair\*

\* Ersatzteile erhältlich





# GEKA® plus Multibrause 3S

ab sofort  
verfügbar


## GEKA® plus Multibrause 3S

Vorteil / Nutzen: .....hochwertige robuste Multibrause mit 3 verschiedenen Sprühbildern  
**Robust und langlebig** durch **hochwertige Metallkomponenten** und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing  
**Dauerarretierung mit Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung  
**Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil**, Ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar  
**Einfache und intuitive Einstellung** der Sprühbilder dank Positionsindikator und Piktogrammen. Bestätigung der eingestellten Position durch Einrastfunktion  
**Ermüdungsfreies** Arbeiten durch **ergonomisches Design**  
**Angenehme Haptik und Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponente** an Hebel und Griff  
**Einfache Reinigung** der Platine und des Ventils durch **Clean + Repair\***: Werkzeugloser Zugang zu Platine und Ventilsatz zur Wartung und Reinigung

Anwendung:.....Brause: Ideal zum Bewässern von Pflanzflächen und Pflanzgefäßen  
 Vollstrahl: Ideal zum Befüllen von Gefäßen oder für Reinigungsaufgaben  
 Flachstrahl: der horizontale Flachstrahl ist ideal zur Bewässerung von Hecken, aber auch für Reinigungsaufgaben

Material:.....Metallkomponenten: Brauskopf und Korpus aus Aluminium, Platine aus Edelstahl, GEKA® plus Gerätestecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing  
 Kunststoffkomponenten: Sonstige Komponenten, Hebel und Griff zusätzlich mit TPE (Soft Grip) umspritzt

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1002.8	46.1002.9



Inside +  
outside metal

Mengenregulierung

Arretierung

Softgrip

Clean + Repair\*

\* Ersatzteile erhältlich



# GEKA® plus Bewässerungsbrause 1S

ab sofort  
verfügbar

## GEKA® plus Bewässerungsbrause 1S

Vorteil / Nutzen: ..... Hochwertige robuste Bewässerungsbrause  
**Robust** und **langlebig** durch **hochwertige Metallkomponenten** und GEKA® plus Gerätestecker aus verchromtem Messing  
**Dauerarretierung** mit **Einhandbedienung** für eine bequeme und permanente Bewässerung  
**Individuelle Einstellung der Wasserdurchflussmenge durch Regulierventil**, ideal für **Links- und Rechtshänder**, da von beiden Seiten bedienbar  
**Ermüdungsfreies** Arbeiten durch **ergonomisches Design**  
**Angenehme Haptik** und **Rutschfestigkeit** durch **Softgrip Weichkomponente** an Hebel und Griff  
**Einfache Reinigung** der Platine und des Ventils durch **Clean & Repair**:  
 Werkzeugloser Zugang zu Platine und Ventilsatz zur Wartung und Reinigung

Anwendung: ..... Brause: Ideal zum Bewässern von Pflanzflächen und Pflanzgefäßen

Material: ..... Metallkomponenten: Brauskopf und Korpus aus Aluminium, Platine aus Edelstahl, GEKA® plus Gerätestecker und Ventileinsatz aus verchromtem Messing  
 Kunststoffkomponenten: Sonstige Komponenten, Hebel und Griff zusätzlich mit TPE (Soft Grip) umspritzt



weitere  
Informationen

Verpackung	Auf Karte	EAN-Fähnchen
VE Stück	5	5
Artikel Nr.	46.1004.8	46.1004.9



Inside +  
outside metal



Mengenregulierung



Arretierung



Softgrip



Clean + Repair\*

\* Ersatzteile erhältlich

## Ersatzteile

ab Mai  
verfügbar

### Ersatzteile für GEKA® plus Bewässerungsbrausen

Für Art.-Nr. 46.1000.8, 46.1000.9, 46.1002.8, 46.1002.9, 46.1004.8, 46.1004.9



Artikel Nr.	Bezeichnung
46.1020.8	GEKA plus Dichtring-Set



Artikel Nr.	Bezeichnung
46.1021.9	GEKA plus Ventilsatz



10

Bestellung: per Fax: +49 7191 34 52 - 100 per E-Mail: info@geka.de

## GEKA® plus Design Wasserhahn

ab Februar  
verfügbar

### GEKA® plus Design-Wasserhahn

Vorteil / Nutzen: ..... Design-Wasserhahn mit GEKA® plus Hahnstecker  
**Maximale Flexibilität** durch Außengewinde G3/4: einsetzbar mit Hahnstecker (Lieferumfang), Tülle oder Klauenkupplung  
 Optimierter Wasserdurchfluss  
 Kombinierbar mit allen gängigen Stecksystemen und Schlauchtypen  
 Langlebig und einfach zu bedienen

Anwendungsbereich: ..... Für Garten, Haus, Werkstatt etc.

Außengewinde am Einlauf mm	20,95
<b>Außengewinde am Einlauf</b>	<b>G1/2</b>
Außengewinde am Auslauf mm	26,44
<b>Außengewinde am Auslauf</b>	<b>G3/4</b>
Verpackung	Auf Karte
VE Stück	5
Umkarton Stück	30
<b>Artikel Nr.</b>	<b>46.8125.8</b>



## GEKA® plus Wasserschläuche

ab sofort  
verfügbar

### GEKA® plus Wasserschläuche WS400

Vorteil / Nutzen: ..... 5-lagiger Schlauchaufbau, Materialien höchster Qualität  
**Zusätzliche Beschichtung zum Schutz vor Beschädigungen und für hervorragenden Gleiteigenschaften**  
**Robust und langlebig**  
 Sehr druckfest und formstabil  
 Kein Verdrehen und Verdrillen, kein Abknicken dank **Anti Twist Technologie (ATT)**  
 Sehr hohe Flexibilität und Temperaturbeständigkeit  
 Algenfrei, witterungs- und UV-beständig  
 Phthalat-, PAK-frei  
 REACH und RoHS konform  
 20 Jahre Garantie\*

Material: ..... Seele: hochwertiges, graues PVC,  
 1. Zwischenschicht: Anti Algen Schutzschicht schwarz, PVC  
 2. Zwischenschicht: Stützschiebt grau, PVC  
 Mittelschicht: ATT (Anti Torsion Technology) Gewebeeinlage doppelt  
 Außenlage: hochwertiges, transparentes PVC

Temperatureinsatzbereich: ..... ca. -20 °C bis +60 °C

Farbe: ..... Transparent grau mit matter Oberfläche, mit anthrazitfarbenem Band und 2 grünen Streifen

Anwendungsbereich: ..... Intensiver Einsatz, hohe Beanspruchung, Gärtnereien, GaLa Bau, anspruchsvolle Gartenbesitzer etc.

Verpackung: ..... Mit Karton-Displayscheibe und EAN-Code

Schlauchgröße Zoll	1/2"	1/2"	1/2"	5/8"	5/8"
Schlauch ID mm	13	13	13	15	15
Schlauch AD mm	17	17	17	20	20
Wandstärke mm	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6
Länge ca. m	10	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	16	16	16	13	13
Berstdruck bei +20 °C bar	50	50	50	39	39
VE Stück	1	1	1	1	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.0218.9</b>	<b>13.0210.9</b>	<b>13.0211.9</b>	<b>13.0212.9</b>	<b>13.0213.9</b>

Schlauchgröße Zoll	3/4"	3/4"	1"	1"
Schlauch ID mm	19	19	25	25
Schlauch AD mm	24,2	24,2	32	32
Wandstärke mm	2,8	2,8	3,6	3,6
Länge ca. m	25	50	25	50
Betriebsdruck bei +20 °C bar	11	11	9	9
Berstdruck bei +20 °C bar	33	33	27	27
VE Stück	1	1	1	1
<b>Artikel Nr.</b>	<b>13.0214.9</b>	<b>13.0215.9</b>	<b>13.0216.9</b>	<b>13.0217.9</b>



\*weitere Informationen zu den Garantiebedingungen: <http://www.geka.de/garantie>


Bestellung: per Fax: +49 7191 34 52 - 100 per E-Mail: [info@geka.de](mailto:info@geka.de)

11





KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH  
Manfred-von-Ardenne-Allee 27  
D-71522 Backnang

 +49 7191 34 52 - 0

 +49 7191 34 52 - 100

 [info@geka.de](mailto:info@geka.de)

 [www.geka.de](http://www.geka.de)

Die Marke GEKA® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma KARASTO Armaturenfabrik Oehler GmbH, Deutschland.

© 01/2024 GEKA® Art.-Nr. 99.1211