

CARBOFLEX/OHM/10

WĄŻ DO PALIW I OLEJÓW



TYP

Wąż ssąco-tłoczny

TEMPERATURA PRACY

od -40°C do +90°C (olej do +100°C)

MATERIAŁY I KONSTRUKCJA

Warstwa wewnętrzna z kauczuku NBR, tzw. guma olejoodporna. Warstwa zewnętrzna z mieszanki kauczuku EPDM i SBR, z wzorem tkaniny. Wzmocniony opłotem syntetycznym i stalową spiralą. Gładki wewnątrz, odporny na ścieranie, starzenie, warunki atmosferyczne i ozon. Odporny na zawartość związków aromatycznych do 50%. Antystatyczny po prawidłowym uziemieniu: warstwa wewnętrzna przewodząca $R < 10^6 \Omega$, zewnętrzna i pomiędzy warstwami $R < 10^9 \Omega$.

NORMY

EN ISO 1307:2006

WARIANTY PRODUKTU

 Ø wewn. [mm]	 Ø zewn. [mm]	 waga [g/m]	 promień gięcia [mm]	 ciśnienie robocze [bar]	 ciśnienie rozryw. [bar]	 podciśnienie [bar]	 długość rolki [m]	 nr artykułu
25,0	36	840	55	10	30	0,9	40	3350 025000
32,0	43	1000	65	10	30	0,9	40	3350 032000
38,0	51	1370	80	10	30	0,9	40	3350 038000
42,0	55	1500	120	10	30	0,9	40	3350 042000
45,0	58	1600	130	10	30	0,9	40	3350 045000
51,0	64	1800	150	10	30	0,9	40	3350 050000
63,0	78	2500	200	10	30	0,9	40	3350 063000
75,0	91	3200	350	10	30	0,9	40	3350 075000
90,0	106	3700	370	10	30	0,9	40	3350 090000
100,0	116	4200	400	10	30	0,9	40	3350 100000
127,0	144	5000	500	10	30	0,9	20	3350 125000
152,0	174	8600	800	10	30	0,9	20	3350 150000

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Wąż ssąco tłoczny do paliw z zawartością substancji aromatycznych do 50%, do benzyny E10 i biodiesla. Antystatyczny, może być stosowany w strefach ATEX, po prawidłowym uziemieniu. Przeznaczony do załadunku i rozładunku paliw, olejów mineralnych, oleju opałowego.

+48 75 615 20 30
biuro@intertech.info.pl
intertech24.pl